

## Trommelfilter B 65

- Schwerkraft / gepumpt
- Ein- / Ausgänge auf Kundenwunsch (siehe Maßblatt unter Servicebereich)
- Durchsatz 65 cbm/ Std.
- Antriebsmotor Direktantrieb 50 Nm
- Rutschkupplung an der Trommelachse
- Sieb Paneele 2 geteilt 70 Mikron Edeldstahlgewebe thermisch fixiert
- Flachstrahl Jet – Düsen berechnet auf Spülpumpe
- Spülpumpe 4,6 bar
- Steuerung IP 54
- manueller Spülvorgang durch Taster auslösbar
- Spüldauer und Trommeldrehung einstellbar
- Messsonden in Höhe verstellbar ( Niveauerfassung )
- Trommelabdichtung  
durch Silikondichtung schnelle Demontage der Schmutzrinne und der Trommel
- Trockenlaufschutz  
An der Steuerung befindet sich eine Zusatzsteckdose, die bei fehlendem Wasserstand in dem Trommelfilter ausgeschaltet wird. Somit auch der Verbraucher der daran angeschlossen ist.
- Der Trommelfilter wird inklusive Steuerung und Spülpumpe geliefert.
- Die Verbindung Spülpumpe / Trommelfilter ist vor Ort selbst herzustellen.
- Die von Ihnen angegebenen Durchgänge und Stutzen werden gesondert berechnet.
- Der Trommelfilter wird in einer Holzkiste verpackt sicher direkt bei Ihnen angeliefert
- Frachtkosten je nach Aufwand Niederlande – Bestimmungsort
- Nach Auftragsvergabe ist eine Anzahlung in Höhe von 50% zu leisten, Restzahlung nach Lieferung.
- 2 Jahre Garantie auf alle Komponenten außer Siebelemente
- Lieferzeit in der Regel 2-3 Wochen

Maße über Alles : l = 152 cm x b = 60 cm x h = 62 cm

Einbauhöhe über Teich = 24,5 cm Standard / 13 cm Low (optional)

Trommelmaße d = 50 cm x l = 80 cm